

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ				
Двигател		1.2L DUALJET + HYBRID		
Задвижване		Бензин		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
РАЗМЕРИ				
Дължина		(мм)	3 845	
Широчина		(мм)	1 735	
Височина		(мм)	1 495	1 520
Междусосие		(мм)	2 450	
Следа		отпред (мм)	1,530 (GL) / 1,520 (GL+,GLX)	
		отзад (мм)	1,530 (GL) / 1,520 (GL+) / 1,525 (GLX)	
Радиус на завиване *1		(м)	4,8	
Клиренс		(мм)	120	
ДВИГАТЕЛ				
Тип		K12D		
Брой цилиндри		4		
Брой клапани		16		
Работен обем		(куб.см.)	1 197	
Диаметър по ход		(мм)	73,0×71,5	
Степен на съгъстяване		13,0		
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	83 / 6.000	
Максимален въртящ момент		(нм/об.мин.)	107 / 2.800	
Вид впръскване		Многоточково впръскване		
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГЕНЕРАТОР				
Вид		Синхронизиран тип (WA05B)		
Система		Мотор & генератор		
Максимална мощност		(к.с./об.мин.)	2,6 / 800	
СКОРОСТНА КУТИЯ				
Предаване тип		5MT	CVT	5MT
Предавателни отношения		1-ва	4,006~0,550 (ниско: 4,006~1,001 високо: 2,200~0,550)	3,545
		2-ра		3,545
		3-та		1,904
		4-та		1,904
		5-та		1,258
		6-та		0,911
		задна	0,911	0,725
Крайно предавателно число		4,294	3,771	4,388
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
Стандарт за вредни емисии		Euro 6d		
Разход на гориво (NEDP <sub>2.0</sub> )		градски режим (л/100км)	4,3	4,6
		извънградски режим (л/100км)	3,7	3,9
		комбиниран режим (л/100км)	3,9	4,1
Емисии CO <sub>2</sub> *2 (NEDC <sub>2.0</sub> )		(гр/км)	88	94
СКОРОСТ				
Максимална скорост *1		(км/ч)	180	175
Ускорение 0-100 км/ч *1			13,1	12,2
ШАСИ				
Управление на кормилна рейка		Електрически усилвател		
Спирачки		предни	Дискови вентилирани	
		задни	Барабанни (GL, GL+) / Дискови (GLX)	
Окачване		предно	MacPherson	
		задно	Торсионна греда	
Гуми		175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		
ТЕГЛО				
Собствено тегло (минимално / максимално оборудван)		(кг)	865 / 911	925 / 946
Общо		(кг)	1,365	1,375
КАПАЦИТЕТ				
Места		5		
Обем на багажника		с изправена задна седалка *3 (л)	265	
		със сгъната задна седалка *3 (л)	579	
		максимален обем (л)	947	
Резервоар		(л)	37	

\*1 измерване на производителя

\*2 комбиниран цикъл

\*3 измерване VDA

Спецификациите може да варират на различните пазари.

Suzuki България си запазва правото да променя съдържанието без предварително известие.